

KUNSTSTOFFFOLIE



Druck

0/4-farbig Skala UV + 0/1-UV-Lack
(UV-Offset/Deckweiß bei transparentem
Material)



Material

- maximal 200 μ Materialstärke
- transparente oder weiße Kunststoffolie
(PVC, PET oder PLA)



Varianten

- Sonderfarben möglich
- Deckweiß zur Abdeckung der
Skalafarben möglich



Bitte beachten

Je nach Materialstärke und Verarbeitung sollte das Material gerillt werden. Für die Verarbeitung in einer Klebebindung muss der Lack im Bund ausgespart sein und es muss, anstatt einer Hotmelt-Klebebindung, eine PUR-Klebebindung vorgenommen werden. Eine Umschlagsproduktion ist bei einer Klebebindung nicht möglich.



Allgemeine technische Vorgaben

Material

maximal 200 μ (0,2 mm) Materialstärke
transparente oder weiße Kunststoffolie
(PVC, PET oder PLA)

Grafik

Für die Verwendung von vollflächigem
oder partiellem Deckweiß muss eine
Deckweißform* angelegt werden.

*Im Dokument als Sonderfarbe anlegen.

Eine besondere Wirkung

Präsentieren Sie Anzeigen von zwei unterschiedlichen Seiten. Mit unserer Kunststoffolie können Sie durch eine Aussparung im Druck das dahinterliegende Motiv der Anzeige mit aufnehmen. Die Umgebung des Motivs ist dabei jedoch völlig unterschiedlich. Mit dem spielenden Effekt können Sie die Betrachtungszeit der Anzeige um ein Vielfaches steigern.